

# PX302



Une formulation innovante issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation.**

## PRIMAIRE Fond dur teinté

- **2 étapes en 1 :**  
Isoler en bouchant les pores du bois **et** Teinter
- **Bloque les remontées de tanins :** indispensable en 1<sup>ère</sup> couche sur bois tanniques
- **Durcit les fibres du bois et garantit l'adhérence de la finition**

### CARACTÉRISTIQUES

#### Aspect :

- produit liquide
- film sec et teintes classiques / modernes / effets décoratifs (teintes miscibles entre elles)

**Viscosité :** fluide

**Densité :** 0,89 +/- 0,03

**Résine :** alkyde uréthane

**Stockage :** 5°C < T° < 40°C

- conserver dans son emballage hermétique d'origine

### FONCTIONS

Fond dur teinté : une innovation produit qui permet de teinter votre parquet (teintes classiques, modernes ou effets décoratifs) et de durcir les fibres du bois tout en stabilisant les fonds. Bloqueur de tanins, il est indispensable en 1<sup>ère</sup> couche sur bois tanniques et difficiles (chêne, châtaignier...).

Son application en 1<sup>ère</sup> couche est recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer le support; rester en incolore pour préserver l'aspect naturel et réchauffer le bois.

Compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, huiles, cires) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches.

### MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

#### - Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets «à blanc» : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

#### - Sur bois neufs :

##### Préparation du support

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

##### Application

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant emploi.

Appliquer 1 couche régulière au spalter ou au rouleau. Procéder à un léger ponçage au papier de verre (grain 180-220) et dépoussiérer avant l'application de la finition choisie.

Pour obtenir une teinte plus dense, répéter l'opération.

### Matériel

Application à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils courts).

### Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

- Sec au toucher : 3 heures
- Recouvrable / égrenable : 6 heures

### Rendement par couche

10 à 12 m<sup>2</sup> / litre

### Nettoyage du matériel

White-spirit

### Conseil Pro :

Pour apprécier le rendu final, faites un essai au préalable sur une lame de parquet.

Pour obtenir un bel effet cérusé blanc ou grisé (surtout sur les bois veinés : chêne, châtaignier, frêne...):

1/ ouvrir les pores du bois : brosser dans le sens des fibres à l'aide d'une brosse dure (ex : acier laitonné) puis poncer pour lisser les fibres relevées (deux ponçages : grain 120 puis 180).

2/ appliquer le PX302 primaire 2en1 au spalter ou au rouleau (éventuellement essuyer au chiffon de coton dans les 5 minutes après l'application).

3/ Protéger le bois teinté en appliquant la finition de votre choix (vitrificateur, huile, ...).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

# Parquet : systèmes d'application

	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS, CIRÉS OU VITRIFIÉS
<b>1 PRÉPARATION DU SUPPORT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplanir le parquet par ponçage (terminer par un ponçage au grain 100 ou 120 pour une belle finition).</li> <li>Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur puissant.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décasser le parquet pour ne pas encrasser l'abrasif. Puis poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet dans le sens des fibres pour enlever toutes traces de cires ou d'anciens vitrificateurs. Terminer les bords et les angles avec une bordeuse, puis dépoussiérer soigneusement.</li> </ul> <p><b>OU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décaper puis aplanir par ponçage.</li> </ul>
<b>2 OPTION TRAITEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préventif insecticide : TX201</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si les lames de parquet sont attaquées (trous d'insectes) en surface, traiter abondamment avec un produit insecticide : TX201</li> </ul>
<b>3 SÉCHAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séchage complet : 48 heures.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Séchage complet : 48 heures.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Local bien ventilé</li> </ul>	
<b>4 RÉPARER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reboucher les petits orifices du bois à l'aide de la pate à bois PBEX.</li> </ul>	
<b>5 ISOLER &amp; DÉCORER</b>	<p><b>a. Système teinté</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ISOLER</b> : étape obligatoire pour les parquets en chêne ou châtaignier afin de bloquer les tanins et recommandée pour toute autre essence de bois afin de bouche-porer et durcir les fibres du bois.</li> <li><b>TEINTER</b> : décorer le parquet en choisissant parmi les teintes classiques, modernes et effets décoratifs.</li> </ul> <p><b>b. Système incolore HABITAT DURABLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une couche de fond dur incolore au rouleau ou au spalter.</li> <li>Cette étape permet de bloquer les tanins, de bouche-porer et de durcir les fibres du bois.</li> </ul>	
<b>6 SÉCHAGE</b>	<p><b>a. Système teinté : 6 heures</b></p> <p><b>b. Système incolore HABITAT DURABLE : 2 heures</b></p>	
<b>7 FINITION &amp; ENTRETIEN</b>	<p><b>VITRIFIER</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Choisir son vitrificateur en fonction du trafic.</b></li> </ul> <p>Le vitrificateur VX302 est adapté aux parquets à usage classique : chambres, couloirs. Sa formule HABITAT DURABLE est particulièrement résistante aux rayures et aux taches, ce qui en fait le produit idéal pour une chambre d'enfant.</p> <p>La formule du vitrificateur VX303 à base de polycarbonate est renforcée pour une résistance accrue à l'abrasion, aux chocs et aux produits domestiques. C'est le produit idéal dans les pièces à fort trafic ; pièces à vivre, entrées, escaliers...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer 2 couches régulières de vitrificateur avec égrenage entre couches et dépoussiérage soigneux à l'aspirateur. Ne pas dépasser 24 heures de séchage entre couches.</li> <li>Un trafic léger est possible après 24 heures de séchage. Attendre 5 à 6 jours pour un trafic intensif et ne pas traîner de meubles lourds les 10 premiers jours.</li> </ul>	