

# AXDKP

**Décapant  
professionnel surpuissant**

**TOUS SUPPORTS**



- AGIT EN PROFONDEUR
- EFFICACE SUR VERNIS, PEINTURE, LASURE
- S'UTILISE SUR TOUS SUPPORTS

## CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect : incolore

Point éclair : compris entre 21°C et 55°C

PH : Neutre

Conditions de stockage : 5°C < T < 40°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

### Matériel d'application :

Spatule, pinceau.

### Consommation :

4 à 5 m<sup>2</sup>/L par couches.

### Séchage :

Recouvrable 24h.

### Nettoyage du matériel :

Eau immédiatement après usage.

## CONSEIL PRO :

*Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.*

## FONCTIONS

Elimination radicale de tous types de revêtements : vernis, lasures, peintures, crépis, colles, mastics...

Efficacité sur tous supports : bois, métal, ciment, carrelage, verre, sauf plastiques et dérivés plastiques.

Action ultra-rapide : décape en 5 minutes et permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

- Surpuissant : agit sur les couches multiples et anciennes.

- Texture Gel anti-coulures : application aisée sur surfaces verticales ou peu accessibles.

Ne noircit pas les bois. Ne contient pas de solvant chloré.

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi et mettre des gants. AX DKP s'applique au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière.

Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures.

Les "boues" de décapage s'éliminent avec une spatule ou un grattoir.

Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs. Rincer abondamment à l'eau à l'aide d'une éponge ou au jet (attention aux bois qui contiennent des tanins : chène, châtaignier).

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler l'opération.

**Bien laisser sécher le support avant l'application d'un produit de finition.**

Si les fibres du bois sont relevées, poncer légèrement avant application d'un produit de finition.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)