



CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologie répondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

# NETTOYANT

## Bois et composite

### GEL ANTI-COULURES

- Désincruste les graisses et salissures
- Ne modifie pas l'aspect du support
- Prêt à l'emploi

#### CARACTÉRISTIQUES

**Prêt à l'emploi :** en phase aqueuse

**Aspect :** incolore

**Viscosité :** gel

**Densité :** 0.999

**PH :** neutre

**Matières actives :** Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium

**CRAINT LE GEL**

**Stockage :**

**Conditions :** 5°C < T°C < 35°C

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine**

#### FONCTIONS

**Nettoie, dégraisse et désincruste** toutes les salissures sur les terrasses, planchers, caillebotis, abords de piscine, bardages....

S'utilise sur toutes les essences de bois et sur les bois composite.

**Gel anti-coulures en phase aqueuse.**

#### MODE D'EMPLOI

Brosser la surface pour éliminer les salissures.

Appliquer au pinceau ou à la spatule en couche épaisse et régulière. Sur une grande surface, travailler par petites zones successives.

Laisser agir 5 à 10 minutes ; en cas de forte infestation ou de salissures importantes, prolonger le temps d'action.

Brosser vigoureusement à l'aide d'une brosse dure ou d'un balai brosse ou nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression (sur le bois : suivre les recommandations du fournisseur).

Pour les surfaces très sales, renouveler l'opération.

Rincer abondamment à l'eau et laisser sécher.

#### Conseil Pro:

En cas de fortes infestations ou de salissures importantes, prolonger le temps d'action.

#### Matériel d'application :

Spatule, pinceau.

#### Consommation :

5 à 10 m<sup>2</sup>/L par couche (selon la porosité du matériau)

#### Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Laisser agir 5 à 10 mn

Ne pas laisser sécher.

Rincer à l'eau

#### Nettoyage du matériel :

EAU immédiatement après usage.

#### Conditions d'application :

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).