



## BLANC ACRYLIQUE

- Bon pouvoir couvrant
- Lavable
- Masque les imperfections du support



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### FONCTIONS

**PE ACRYL est une peinture de décoration et protection intérieure pour la mise en valeur des murs et plafonds.**

Elle est d'un **grand confort d'application** grâce à sa texture légèrement gélifiée, et est parfaitement adaptée pour de grandes surfaces.

Elle s'étale sans effort et sans couler, et est recommandée sur supports neufs et sains.

Son pouvoir opacifiant permet de masquer assez rapidement les défauts du support.

**Sans odeur gênante, elle sèche rapidement**, et permet d'appliquer les 2 couches dans la journée.

Elle est **facile d'entretien** et **ne jaunit pas** dans le temps.

L'application d'une impression IPO1 ou IPO5 **accroît très nettement le rendement de la finition.**

Le rendu final est nettement amélioré.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Classification AFNOR :

NFT36005 : Famille 1 - Classe 7b2.

**Utilisation :** Intérieur

**Aspect du feuil sec :** Blanc mat ou satiné

**Viscosité :** 45 - 60 Poises - formule onctueuse

**Extrait sec :** 43% (+/-2%)

**Densité :** MAT 1,32 - SATIN 1,19 (+/-0,03)

**Brillance :** MAT <5 - SATIN 10-20

(sur plaque de plâtre)

**Type de Liant :** Styrène acrylique

**Type de Pigment :** Titane

**Diluant :** eau

**Point éclair :** Néant

**Conditionnement :** 10L

**Stockage :** Conditions 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage

hermétique d'origine. **CRAINT LE GEL**

### APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

#### Matériel d'application :

Pistolet, pinceau, rouleau.

Utiliser un pinceau ou un rouleau à poils courts, diluer légèrement de 5 à 10% pour l'application au pistolet ou par temps froid.

**Consommation :** 10L = 100m<sup>2</sup>

soit : 10 à 12 m<sup>2</sup> par litre en 1 couche.

**Séchage :** (20°C - HR : 65 %)

**Hors poussière :** 30 mn.

**Recouvrable :** 4 h.

**Complet :** 24 h.

**Nettoyage du matériel :**

eau, immédiatement après usage

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

# BLANC ACRYLIQUE

## CONSEIL PRO

Avant toute finition,  
l'application d'une couche d'impression  
améliore nettement le résultat.

## MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art. Les fonds doivent être propres, secs et préparés conformément au DTU 59.1.

### Conditions d'application

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 30°C, ni à une humidité relative (HR) supérieure à 65%.

SUPPORTS	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
<b>Supports neufs ou sains :</b> Bétons, enduits, plâtres et dérivés : carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, toile de verre	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<b>1 couche d'impression IP01 ou IP CHANTIER</b>	<b>1 à 2 couches de PE ACRYL MAT ou SATIN</b>
<b>Supports anciens ou tachés, ou humides :</b> Bétons, enduits, plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Egrenage</li> <li>■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)</li> <li>■ Dépoussiérage</li> </ul>	<b>1 couche de IP05 SUPPORTS DÉGRADÉS</b>	
<b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes</li> <li>■ Décapage des bois peints</li> <li>■ Rinçage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		
<b>Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lessivage / Rinçage</li> <li>■ Dépoussiérage</li> <li>■ Séchage</li> </ul>		