

PESAT

Finition SATIN VELOUTÉ

TECHNOLOGIE ACRYLIQUE

GRAIN FIN ARRONDI

- Finition très soignée
- Parfaite lessivabilité
- Haut pouvoir couvrant

CARACTÉRISTIQUES

Classification AFNOR :

NFT36005 : Famille 1 - Classe 7b2.

Utilisation : Intérieur

Aspect du feuil sec : Blanc satin

Viscosité : 45-55 Poises - formule onctueuse

Extrait sec : 49% (+/-2%)

Densité : 1,26 (+/- 0,03)

Brillance : MAT 13 à 17% - (60°)

Type de Liant : Acrylique

Type de Pigment : Minéraux + Titane

Diluant : Eau

Point éclair : Néant

Conditionnement : 1L - 5L - 10L

Stockage : Conditions 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Pistolet, pinceau, rouleau.

Consommation : 10 à 12 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 30 mn.

Recouvrable : 4 h.

Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO

Avant toute finition, l'application d'une couche d'impression IP01 ou IP05 améliore nettement le rendu final.



ENGAGEMENT
HABITAT
DURABLE



PRO
CONFORT



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+

A+ A B C

FDES

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FONCTIONS

La Finition PESAT est une peinture de finition d'aspect **SATIN VELOUTE** pour surfaces intérieures : MURS / BOISERIES pour travaux très soignés en neuf et entretien.

Elle est parfaitement **adaptée pour une application sur grande surface** (murs, boiseries...) et **donne une finition veloutée d'aspect satin poché arrondi**.

Son **haut pouvoir couvrant et garnissant** permet d'obtenir une finition très soignée dès la 1ère couche.

Sa teneur en pigment lui donne une **blancheur parfaite et durable** dans le temps.

Sa haute teneur en résine lui confère une **forte lessivabilité et une haute résistance aux taches et aux chocs**.

Sa très faible odeur et son séchage rapide apportent un grand confort lors de l'application.

En neuf ou sur supports abimés, l'application d'une impression IP01 ou IP05 accroît très nettement le rendement de la finition. Le rendu final est nettement amélioré.

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

PROCONFORT : Une formule phase aqueuse qui allie haute performance et confort d'utilisation. Un produit plus respectueux de l'environnement et de votre cadre de vie.

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR: Pour renforcer la qualité de l'air intérieur et la protection de la santé des consommateurs, formule à très faible émission de COV : classée A+.

FDES : fiche de données environnementales et sanitaires disponible sur demande.

TECHNOLOGIE RESINE ACRYLIQUE

GRAIN FIN POCHÉ ARRONDI

L'optimisation de la formule a permis d'obtenir un fort pouvoir garnissant avec une parfaite répartition d'un grain fin.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Utiliser une brosse spéciale acrylique, ou un polyamide 12mm. Diluer légèrement de 5 à 10% pour l'application au pistolet ou par temps froid.

La qualité de la finition dépend directement de la qualité du matériel utilisé.

MODE D'EMPLOI

Tous les travaux de peinture seront réalisés selon les règles de l'art.

Les fonds doivent être secs et préparés conformément au DTU 59.1.

La température d'application du produit et du support doivent être > 10°C et avec une humidité relative <à 65%

SUPPORTS	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSION	FINITION
Supports neufs ou sains :	- Brossage/ Egrenage - Dépoussiérage	1 couche de IP01 SUPPORTS SAINS	1 à 2 couches de FINITION à choisir selon le type de chantier: très soigné, soigné ou courant
Supports anciens ou tachés, ou humides :	- Brossage / Egrenage - Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit) -Dépoussiérage	1 couche de IP05 SUPPORTS DÉGRADÉS	
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes	- Brossage / Grattage des parties non adhérentes - Décapage des bois peints - Rinçage - Séchage		
Anciennes peintures, Aqueuses ou solvantées, en bon état	- Lessivage/ rinçage - Dépoussiérage - Séchage		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com