

NETSol

NETTOYANT SOL

Formule acide phosphorique

ÉLIMINE LA LAITANCE

- NETTOIE LES VOILES DE CIMENT ET LES EFFLORESCENCES
- DÉCRASSE LES SOLS

CARACTÉRISTIQUES :

Intérieur / Extérieur.
Aspect : Incolore.
Produit à diluer.

MATÉRIEL D'APPLICATION :

Balai brosse

SÉCHAGE :

20°C/65%HR - RECOUVRABLE 24H

NETTOYAGE DES OUTILS :

eau

CONDITIONS D'APPLICATION :

Entre 10 et 30°C

CONSOMMATION :

Concentré à diluer

Élimination des laitances :

1L + 15L d'eau = 20 m²

Dérochage des supports fermés :

1L + 10L d'eau = 12 m²

CONSEIL PRO :

Lors de la dilution du concentré, porter des gants et des lunettes de protection.



FONCTIONS

Le nettoyeur SOL NETSol permet de nettoyer, décrasser et dérocher les sols.

- Sur carrelages, dalles et pierres, il permet de **dépolir** et **d'éliminer** les résidus de **ciment** (laitance, efflorescences...) et de joints après la pose.
- Sur **ciments neufs**, son action acide lui permet de **neutraliser** la forte **alcalinité** du matériau agressive pour les finitions.
- Sur les supports très fermés (ciments neufs, bétons lissés...), il permet de **dérocher** pour **faciliter l'adhérence des finitions** (peinture, imperméabilisant...).

MODE D'EMPLOI

- Doser la dilution du NETSol en fonction de l'utilisation souhaitée.
> En cas de fort encrassement ou d'un support très fermé, la concentration peut être augmentée.
- Verser le NETSol dans l'eau puis mélanger.
- Répartir uniformément le mélange sur toute la surface à traiter.
- Décrasser énergiquement au balai-brosse, puis laisser agir 30 mn.
- Rincer à grande eau
- Répéter l'action jusqu'à élimination complète des graisses, laitances ou poussières de ciment. Puis laissez sécher 24 heures minimum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com